

KÉMÉNYEINK - műszaki áttekintés

	Kémények klasszikus szilárdtüzeléshez			W3G kémények minden típusú tüzelőberendezéshez		Kémények zárt égésterű gáztüzeléshez
	LSK	SMART	LK	Multikeram LAS	Multikeram	Multikeram LAS P1
Szilárd tüzelőanyagokhoz alkalmas (száraz üzem)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Gáz, olaj tüzelőanyaghoz alkalmas (nedves üzem)	✗	✗	✗	✓	✓	✓
W3G - minősítés	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Integrált ásványgyapot hőszigetelés	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Méretválaszték (belső átmérő, cm)	14, 16, 18, 20, 22, 25, 30	16, 18, 20	14, 16, 18, 20, 22, 25, 30	14, 16, 18, 20	14, 16, 18, 20	14, 16, 18, 20, 25, 30
Magas minőségű kerámia beléscső	Hart Klassik 	Hart Klassik 	Hart Klassik 	Multikeram 	Multikeram 	Multikeram
LAS (levegő-füstgáz) rendszerhez alkalmas, koncentrikus bekötéssel	✗	✗	✗	✓	✗	✓
P1-es üzemre (túlnyomásra méretezett rendszerhez) alkalmas	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Gyűjtő rendszerre alkalmas (több tüzelőberendezés rákötése)	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Vakolt kéményfej-kialakítás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garancia						
Teljes rendszere						
Opciók						
Szellőzőkürtős változat	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Dupla kéményben elérhető	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nagy fedlap, vastag burkolathoz (6cm-ig)	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Tető feletti szakasz rejtett megerősítésének lehetősége	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Esővédő sapka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cserépkályha csatlakozó	✓	✓	✓	✗	✓	✗
45°-os füstcső csatlakozás	✓	✓	✓	✗	✗	✗