







## Schiedel ABSOLUT kéményrendszer szállítási program

	Megr.sz.	Kürtő átmérő cm/cm	Szellőzőkürtő cm/cm	Külméret cm/cm	Tömeg kg/fm
egykürtős 	ABS14	14	-	36/36	71
	ABS16	16	-	36/36	73
	ABS18	18	-	36/36	74
	ABS20	20	-	38/38	80
	ABS25	25	-	48/48	130
egykürtő, szellőzőkürtővel 	ABS14TL	14	10/23	36/50	97
	ABS16TL	16	10/23	36/50	99
	ABS18TL	18	10/23	36/50	100
	ABS20TL	20	11/25	38/54	112
	ABS25TL	25	10,5/35	48/62	159
kétkürtős kombinált 	ABS1814	18/14	-	36/65	125
	ABS1816	18/16	-	36/65	127
	ABS2014	20/14	-	38/71	140
	ABS2016	20/16	-	38/71	140
	ABS2018	20/18	-	38/71	140
kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel 	ABS18TL14	18/14	13/20	36/83	163
	ABS18TL16	18/16	13/20	36/83	164
	ABS20TL14	20/14	14/22	36/83	177
	ABS20TL16	20/16	14/22	38/88	178
	ABS20TL18	20/18	14/22	38/88	179
kétkürtős 	ABS1414	14/14	-	36/65	122
	ABS1616	16/16	-	36/65	125
	ABS1818	18/18	-	36/65	127
	ABS2020	20/20	-	38/71	155
kétkürtős szellőzőkürtővel 	ABS14TL14	14/14	13/20	36/83	160
	ABS16TL16	16/16	13/20	36/83	163
	ABS18TL18	18/18	13/20	36/83	165
	ABS20TL20	20/20	14/22	38/88	188

### A multifunkciós kürtő

A házat akkor készítjük fel optimális módon a jövőbeli fejlesztésekre, ha a kétkürtős kéményt még egy külön multifunkciós kürtővel is ellátjuk. Az egyik kürtőre csatlakoztatható a központi fűtés, a másikra a kandalló vagy a cserépkályha. A harmadik, multifunkciós kürtőben pedig költségkímélő és kevés karbantartást igénylő módon lehet bevezetni az épületbe a környezetkímélő technológiák csöveit és vezetékait, mint például napkollektor vagy napelem, illetve akár a műholdvevő kábeleit is, akár utólag is.

